Wyłącznik zbliżeniowy, indukcyjny, mosiężno-niklowy, M30, nieekranowany, 40 mm, NO, kabel 2 m, zrobotyzowany, dwuprzewodowy DC, bez polaryzacji (E2E-X40MD1L30-TR 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON023069

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	50 Hz
Odległość przełączania	40 mm
Rodzaj uruchamiania	Obiekt metalowy
Odporność na zakłócenia od pól magnetycznych	Odporny na pole magnetyczne DC i AC

Mechanika/elektryka

Długość czujnika	82,3 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Cylindryczna, gwintowana
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	2-przewodowy
Średnica czujnika	30 mm

Napięcie zasilania	10 V ... 30 V
Warunki montażu czujnika	Niezabudowywany (nieekranowany)
Powłoka obudowy	Niklowana
Masa	210 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002714
EAN	04549734183376

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON023069
EAN-13	4549734183376

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 04:44