Wyłącznik zbliżeniowy, indukcyjny, mosiądz niklowy, krótki korpus, M30, ekranowany, 15 mm, DC, 3-przewodowy, PNP NO+NC, IO-Link COM2, złącze M12 (E2E-X15B3D30-M1) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON022595

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Antykoincydencja
Częstotliwość przełączania	250 Hz
Możliwość łączenia kaskadowego	?
Odległość przełączania	15 mm
Rodzaj uruchamiania	Obiekt metalowy

Mechanika/elektryka

Długość czujnika	58 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze M12
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Cylindryczna, gwintowana
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	2
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Średnica czujnika	30 mm

Napięcie zasilania	10 V ... 30 V
Warunki montażu czujnika	Częściowo zabudowywany (częściowo ekranowany)
Powłoka obudowy	Niklowana
Masa	210 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002714
EAN	04549734482936

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON022595
EAN-13	4549734482936

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:33