AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wyłącznik pomocy czujników, indukcyjny, krótki korpus SUS, M8, ekranowany, 1,5 mm, DC, 3-przewodowy, PNP NO, IO-Link COM3, złącze M8 3-pinowe (E2E-X1R5B1T8-M5) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON022706

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	2000 Hz
Możliwość łączenia kaskadowego	?
Odległość przełączania	1,5 mm
Rodzaj uruchamiania	Obiekt metalowy

Mechanika/elektryka

Długość czujnika	39 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze M8
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Cylindryczna, gwintowana
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Średnica czujnika	8 mm

Napięcie zasilania	10 V ... 30 V
Warunki montażu czujnika	Zabudowywany (ekranowany)
Masa	50 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002714
EAN	04549734462709

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON022706
EAN-13	4549734462709

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:34