Wyłącznik czujników zbliżeniowych, indukcyjny, krótki korpus SUS M8, nieekranowany, 4 mm, DC, 3-przewodowy, PNP NC, złącze M8 3 styki (E2E-X4MB28-M5) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON023186

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Styk rozwierny (NC)
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Możliwość łączenia kaskadowego	?
Odległość przełączania	4 mm
Rodzaj uruchamiania	Obiekt metalowy

Mechanika/elektryka

Długość czujnika	39 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze M8
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Cylindryczna, gwintowana
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Średnica czujnika	8 mm
Napięcie zasilania	10 V ... 30 V

Warunki montażu czujnika	Niezabudowywany (nieekranowany)
Masa	50 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002714
EAN	04549734463614

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON023186
EAN-13	4549734463614

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 01:30