AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wyłącznik zbliżeniowy, indukcyjny, krótki korpus SUS M8, nieekranowany, 6 mm, DC, 3-przewodowy, PNP NO, IO-Link COM3, złącze M12 (E2E-X6MB1T8-M1) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON023325

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	800 Hz
Możliwość łączenia kaskadowego	
Odległość przełączania	6 mm
Rodzaj uruchamiania	Obiekt metalowy

Mechanika/elektryka

Długość czujnika	43 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze M12
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Cylindryczna, gwintowana
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Średnica czujnika	8 mm
Napięcie zasilania	10 V ... 30 V

Warunki montażu czujnika	Niezabudowywany (nieekranowany)
Masa	50 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002714
EAN	04549734463744

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON023325
EAN-13	4549734463744

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 04:31