Wyłącznik zbliżeniowy, indukcyjny, krótki korpus SUS M8, ekranowany, 1,5 mm, DC, 3-przewodowy, PNP NC, kabel 2 m (E2E-X1R5B28 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON022714

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Styk rozwierny (NC)
Częstotliwość przełączania	2000 Hz
Możliwość łączenia kaskadowego	?
Odległość przełączania	1,5 mm
Rodzaj uruchamiania	Obiekt metalowy

Mechanika/elektryka

Długość czujnika	37,8 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Cylindryczna, gwintowana
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Średnica czujnika	8 mm
Napięcie zasilania	10 V ... 30 V

Warunki montażu czujnika	Zabudowywany (ekranowany)
Masa	120 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002714
EAN	04549734462556

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON022714
EAN-13	4549734462556

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:34