AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Głowica czujnika światłowodowego, rozproszona, cylindryczna średnica promieniowa 3 mm z tulejką, średnica 2 mm, długość 15 mm, włókno elastyczne R1, kabel 2 m (E32-D24R 2M) - Omron




**Numer artykułu SKU: OC-OMRON020253**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Rodzaj funkcji przełączania | Programowalna/konfigurowalna |
| Nominalna odległość robocza | 40 mm |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Wymiary wzmacniacza (szer. x wys. x dł.) | 10 mm x 3 mm x 35 mm |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Kabel |
| Stopień ochrony (IP) | IP67 |
| Konstrukcja obudowy | Cylindryczna gładka |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Temperatura otoczenia | –40 °C ... 70 °C |
| Średnica czujnika | 2 mm |
| Masa | 100 g |

## Certyfikaty

Zgodność z RoHS

# Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002651
EAN 04548583413900

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-OMRON020253 |
| **EAN-13** | 4548583413900 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:34