AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Głowica czujnika światłowodowego, rozproszona, cylindryczna średnica promieniowa 3 mm z tulejką, średnica 2 mm, długość 15 mm, włókno R10, kabel 2 m (E32-D24 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON020252

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Nominalna odległość robocza	90 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary wzmacniacza (szer. x wys. x dł.)	10 mm x 3 mm x 35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP67
Konstrukcja obudowy	Cylindryczna gładka
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia	–40 °C ... 70 °C
Średnica czujnika	2 mm
Masa	19 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002651
EAN 04548583336148

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON020252
EAN-13	4548583336148

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:57