Głowica czujnika światłowodowego, rozproszona, cylindryczna osiowa M6 z tulejką, średnica 2,5 mm, długość 40 mm, włókno R25, kabel 2 m (E32-DC200B4 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON020264

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Rodzaj światła	Dioda laserowa, światło czerwone
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Nominalna odległość robocza	900 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary wzmacniacza (szer. x wys. x dł.)	10 mm x 10 mm x 17 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	AC/DC
Konstrukcja obudowy	Cylindryczna gładka
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia	–40 °C ... 70 °C
Średnica czujnika	2,5 mm
Masa	50 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002651
EAN 04547648094757

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON020264
EAN-13	4547648094757

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:33