Głowica czujnika optycznego odbiciowego-zaporowego, cylindryczna osiowa M6, odbłyśnik E39-R3 w zestawie, światłowód R25, kabel 2 m (E32-R21 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON020195

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Rodzaj światła	Dioda laserowa, światło czerwone
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Nominalna odległość robocza	370 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary wzmacniacza (szer. x wys. x dł.)	10 mm x 10 mm x 27,8 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	AC/DC
Konstrukcja obudowy	Cylindryczna, gwintowana
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia	–40 °C ... 70 °C
Średnica czujnika	10 mm
Masa	40 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002651
EAN 04548583049130

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON020195
EAN-13	4548583049130

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:33