Wyłącznik krańcowy, Uszczelnienie typu slim, Zaciski śrubowe, ogólnego przeznaczenia, Trzpień rolkowy (D4E-1A20N) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON009395

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj elementu sterującego	Popychacz
Funkcja przełączania	Łącznik migowy
Ustawienie elementu sterującego	Krzywka rolkowa prosta

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	57 mm x 61,3 mm x 18 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Wprowadzenie kabla metryczne
Stopień ochrony (IP)	IP67
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Materiał obudowy	Metal
Liczba styków przełącznych	1
Temperatura otoczenia podczas pracy	−10 °C ... 80 °C
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V	2 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V	3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V	0,03 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V	0,05 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V	1,5 A

Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V	3 A
Masa	85 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC000030
EAN	04536853222956

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON009395
EAN-13	4536853222956

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:32