Głowica czujnika laserowego, współosiowy odbiciowy-zaporowy, 7 m, zmienna plamka, natężenie światła zoptymalizowane dla szkła, kabel 2 m (E3C-LR15N 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021621

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	6,5 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	0,08 ms
Rodzaj światła	Dioda laserowa, światło czerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	7000 mm
Sposób nastawy	Teach-in (uczenie)
Znamionowa odległość przełączania	7000 mm
Klasa lasera	Klasa 2

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	12,8 mm x 25 mm x 46,6 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel ze złączem
Stopień ochrony (IP)	IP40
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12 V ... 24 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	2
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP/NPN
Temperatura otoczenia	–10 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	650 nm
Materiał powierzchni optycznej	Szkło
Masa	90 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002717
EAN	04549734741378

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021621
EAN-13	4549734741378

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:28