AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, prostokątna obudowa, stal nierdzewna, czerwony laser klasy 1, tłumienie tła, wiązka liniowa, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP (E3AS-HL150LMT 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON020636

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	333 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	1,5 ms
Rodzaj światła	Dioda laserowa, światło czerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	150 mm
Sposób nastawy	Teach-in (uczenie)
Znamionowa odległość przełączania	150 mm
Odległość robocza	35 mm ... 150 mm
Wielkość plamki światła	10,4 mm^2
Zakres regulacji	35 mm ... 150 mm
Triangulacja	Wygaszanie tła
Z funkcją czasową	?
Klasa lasera	Klasa 1

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	15,5 mm x 48,6 mm x 30,4 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	2
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	−10 °C ... 50 °C
Długość fali czujnika	660 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	22
Masa	110 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002719
EAN	04549734663939

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON020636
EAN-13	4549734663939

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:33