AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, aluminiowa obudowa odlewana ciśnieniowo (chromowana), czerwony laser klasy 1 (E3AS-HF6000SMT M1H) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON020630

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	250 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	2 ms
Rodzaj światła	Dioda laserowa, światło czerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne
Maks. odległość przełączania	6000 mm
Sposób nastawy	Parametryzacja
Znamionowa odległość przełączania	6000 mm
Odległość robocza	50 mm ... 6000 mm
Wielkość plamki światła	38 mm²
Zakres regulacji	50 mm ... 6000 mm
Triangulacja	Wygaszanie tła
Klasa lasera	Klasa 1
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym	?

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	26,5 mm x 58,6 mm x 68,4 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze M12
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	2
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	–30 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	660 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Numer AWG	20
Wyjście analogowe 4–20 mA	?
Masa	114 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS ?

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002719
EAN	04550431116284

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON020630
EAN-13	4550431116284

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:28