AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, prostokątna obudowa, stal nierdzewna, czas przelotu, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, złącze M8 4-pinowe (E3AS-F1500IMT M3) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON020600

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	6,6 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	150 ms
Rodzaj światła	Dioda laserowa, światło podczerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	1500 mm
Sposób nastawy	Teach-in (uczenie)
Znamionowa odległość przełączania	1500 mm
Odległość robocza	50 mm ... 1500 mm
Wielkość plamki światła	7100 mm²
Zakres regulacji	50 mm ... 1500 mm
Triangulacja	Wygaszanie tła
Z funkcją czasową	?
Klasa lasera	Klasa 1

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	11,4 mm x 37,9 mm x 22 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze M8
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	2
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	–20 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	940 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Numer AWG	23
Masa	85 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002719
EAN	04549734512336

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON020600
EAN-13	4549734512336