AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik optyczny odbiciowy-zaporowy, gwint M18, promieniowy, metalowy, czerwona dioda LED, odblaskowy, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, odwrócona logika, złącze M12 (E3RB-RP21-F2) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON022034

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	2000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	0,5 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone spolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	3000 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Znamionowa odległość przełączania	3000 mm
Min. odległość od reflektora	100 mm

Mechanika/elektryka

Długość czujnika	60,9 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze M12
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC

Konstrukcja obudowy	Cylindryczna, gwintowana
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	–25 °C ... 55 °C
Średnica czujnika	18 mm
Długość fali czujnika	624 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Masa	50 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002717
EAN	04548583731356

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON022034
EAN-13	4548583731356

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:19