AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, gwint M18, tworzywo sztuczne, czerwona dioda LED, ograniczone odbicie, 10-50 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, kabel 2 m (E3FA-VP11 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021889

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	2000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	0,5 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone niespolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	50 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Znamionowa odległość przełączania	50 mm
Odległość robocza	10 mm ... 50 mm
Wielkość plamki światła	100 mm^2
Min. odległość od reflektora	10 mm
Zakres regulacji	10 mm ... 50 mm
Triangulacja	Wygaszanie tła

Mechanika/elektryka

Długość czujnika	41 mm

Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Cylindryczna, gwintowana
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Średnica czujnika	18 mm
Długość fali czujnika	624 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	26
Masa	72 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002719
EAN 04548583440838

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021889
EAN-13	4548583440838

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:27