AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik optyczny zaporowy, gwint M18, promieniowy, metalowy, czerwona dioda LED, przelotowy, 15 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, kabel 2 m (E3RB-TP11 2M) - Omron



**Numer artykułu SKU: OC-OMRON022038**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Rodzaj funkcji przełączania | Programowalna/konfigurowalna |
| Częstotliwość przełączania | 2000 Hz |
| Klasa bezpieczeństwa urządzenia | Klasa ochronności 3 |
| Czas odpowiedzi | 0,5 ms |
| Rodzaj światła | Światło czerwone niespolaryzowane |
| Tryb detekcji | Załączanie jasne/ciemne |
| Maks. odległość przełączania | 15000 mm |
| Sposób nastawy | Nastawa ręczna |
| Znamionowa odległość przełączania | 15000 mm |
| Zakres dostawy systemu jednokierunkowego | Nadajnik i odbiornik |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Długość czujnika | 56,9 mm |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Kabel |
| Stopień ochrony (IP) | IP67 |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Konstrukcja obudowy | Cylindryczna, gwintowana |

| | |
|---|---|
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 10 V ... 30 V |
| Materiał obudowy | Metal |
| Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji | 1 |
| Rodzaj wyjścia przełączającego | PNP |
| Temperatura otoczenia | −25 °C ... 55 °C |
| Średnica czujnika | 18 mm |
| Długość fali czujnika | 624 nm |
| Maks. prąd wyjściowy | 100 mA |
| Materiał powierzchni optycznej | Tworzywo sztuczne |
| Materiał płaszcza kabla | Polichlorek winylu (PVC) |
| Numer AWG | 26 |
| Masa | 175 g |

# Certyfikaty

Zgodność z RoHS

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| EAN | 04548583441873 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-OMRON022038 |
| **EAN-13** | 4548583441873 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:13