Czujnik fotoelektryczny, gwint M18, tworzywo sztuczne, czerwona dioda LED, rozproszona, 300 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, kabel 5 m (E3FA-DP12 5M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021815

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	2000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	0,5 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone niespolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	300 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Odległość robocza	0 mm ... 300 mm
Wielkość plamki światła	2000 mm^2

Mechanika/elektryka

Długość czujnika	41 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Cylindryczna, gwintowana

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Średnica czujnika	18 mm
Długość fali czujnika	624 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	24
Masa	100 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001821
EAN 04548583595552

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021815
EAN-13	4548583595552