AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, gwint M18, metal, czerwona dioda LED, rozproszona, 100 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, złącze M12 (E3FB-DN21) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021902

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	2000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	0,5 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone niespolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	100 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Odległość robocza	5 mm ... 100 mm
Wielkość plamki światła	1800 mm²

Mechanika/elektryka

Długość czujnika	48 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze M12
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Cylindryczna, gwintowana

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	NPN
Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Średnica czujnika	18 mm
Długość fali czujnika	624 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Numer AWG	23
Masa	48 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001821
EAN 04548583441118

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021902
EAN-13	4548583441118

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:15