AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, gwint M18, metal, czerwona dioda LED, rozproszona, 300 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, złącze M12 (E3FB-DN22) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021903

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	2000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	0,5 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone niespolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	300 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Odległość robocza	5 mm ... 300 mm
Wielkość plamki światła	2000 mm²

Mechanika/elektryka

Długość czujnika	48 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze M12
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Cylindryczna, gwintowana

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	NPN
Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Średnica czujnika	18 mm
Długość fali czujnika	624 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Numer AWG	23
Masa	48 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001821
EAN	04548583441125

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021903
EAN-13	4548583441125

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:19