AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, rozproszony, 20-35 mm, DC, 3-przewodowy, NPN, pionowy, kabel 2 m (E3S-LS3N 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON022127

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	500 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	1 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone niespolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie jasne
Maks. odległość przełączania	35 mm
Znamionowa odległość przełączania	35 mm
Odległość robocza	20 mm ... 35 mm
Zakres regulacji	20 mm ... 35 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	10 mm x 19 mm x 34 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP40
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12 V ... 24 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	NPN
Temperatura otoczenia	−10 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	660 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	26
Masa	50 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002719
EAN	04536854586071

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON022127
EAN-13	4536854586071

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:33