AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, szczelina, 30 mm, DC, 3-przewodowy, NPN, kabel 2 m (E3S-GS3E4) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON022120

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	500 Hz
Czas odpowiedzi	1 ms
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	3 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Znamionowa odległość przełączania	3 mm
Z funkcją czasową	?
Min. wielkość obiektu	3 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	52 mm x 20 mm x 72 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10,8 V ... 25,1 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	NPN
Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	940 nm
Maks. prąd wyjściowy	80 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	24
Szerokość widełek	30 mm
Głębokość widełek	45 mm
Wyjście analogowe -10...+10 V	?
Masa	155 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS ?

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002720
EAN	04536853285937

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON022120
EAN-13	4536853285937

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:26