AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, kwadratowa obudowa, czerwona dioda LED, rozproszona, 300 mm, AC/DC, przekaźnik, do wyboru L-ON/D-ON, kabel 2 m (E3JK-DR12 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON022067

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	50 Hz
Czas odpowiedzi	20 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone niespolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	300 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Odległość robocza	5 mm ... 300 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	18 mm x 50 mm x 50 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP64
Rodzaj napięcia	AC/DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24 V ... 240 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Liczba wyjść stykowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	Styk przekaźnika
Temperatura otoczenia	–25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	624 nm
Maks. prąd wyjściowy	3000 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	22
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50/60 Hz	24 V ... 240 V
Masa	174 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001821
EAN	04548583746510

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON022067
EAN-13	4548583746510

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:07