AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, kwadratowa obudowa, dioda LED IR, rozproszona, 2,5 m, AC/DC, przekaźnik, do wyboru L-ON/D-ON, kabel 2 m (E3JK-DR13 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON022068

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	25 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 2
Czas odpowiedzi	20 ms
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	2500 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Odległość robocza	5 mm ... 2500 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	18 mm x 50 mm x 50 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP64
Rodzaj napięcia	AC/DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24 V ... 240 V

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść stykowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	Styk przekaźnika
Temperatura otoczenia	–25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	850 nm
Maks. prąd wyjściowy	3000 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	22
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50/60 Hz	24 V ... 240 V
Masa	350 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001821
EAN 04548583580763

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON022068
EAN-13	4548583580763

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:13