Czujnik optyczny zaporowy, kwadratowa obudowa, czerwona dioda LED, wiązka przelotowa, 40 m, PNP, do wyboru L-ON/D-ON, kabel 2 m (E3JK-TP11 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON022081

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 2
Czas odpowiedzi	1 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone niespolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	40000 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Znamionowa odległość przełączania	40000 mm
Zakres dostawy systemu jednokierunkowego	Nadajnik i odbiornik
Zasięg pola ochronnego	40 m
Maks. kąt otwarcia	3 °

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	18 mm x 50 mm x 50 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP64

Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	624 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	22
Masa	287 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002716
EAN	04548583746442

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON022081
EAN-13	4548583746442