AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, kwadratowa obudowa, czerwona dioda LED, rozproszony, 2,5 m, PNP, do wyboru L-ON/D-ON, kabel 2 m (E3JK-DP11 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON022062

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	1 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone niespolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	2500 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Odległość robocza	5 mm ... 2500 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	18 mm x 50 mm x 50 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP64
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	–25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	624 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	22
Masa	165 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001821
EAN	04548583746589

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON022062
EAN-13	4548583746589

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:20