# Czujnik optyczny zaporowy, kształt kwadratowy, wiązka przelotowa, 10 m, wyjście przekaźnikowe, zaciski złącza, PG13.5 (E3JM-10M4-G-NN) - Omron




**Numer artykułu SKU: OC-OMRON020561**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Rodzaj funkcji przełączania | Styk przełączny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 16 Hz |
| Klasa bezpieczeństwa urządzenia | Klasa ochronności 2 |
| Czas odpowiedzi | 30 ms |
| Rodzaj światła | Światło podczerwone |
| Tryb detekcji | Załączanie jasne/ciemne |
| Maks. odległość przełączania | 10000 mm |
| Znamionowa odległość przełączania | 10000 mm |
| Zakres dostawy systemu jednokierunkowego | Nadajnik i odbiornik |
| Wielkość plamki światła | 90000 mm² |
| Maks. kąt otwarcia | 20 ° |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.) | 25 mm x 80 mm x 75 mm |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Stopień ochrony (IP) | IP66 |
| Rodzaj napięcia | AC/DC |

| | |
|---|---|
| Konstrukcja obudowy | Prostopadłościan |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 24 V ... 240 V |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Liczba wyjść stykowych z funkcją sygnalizacji | 1 |
| Rodzaj wyjścia przełączającego | Styk przekaźnika |
| Temperatura otoczenia | −25 °C ... 55 °C |
| Długość fali czujnika | 950 nm |
| Maks. prąd wyjściowy | 3000 mA |
| Materiał powierzchni optycznej | Tworzywo sztuczne |
| Materiał płaszcza kabla | Polichlorek winylu (PVC) |
| Numer AWG | 22 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50/60 Hz | 100 V ... 240 V |
| Masa | 270 g |

# Certyfikaty

Zgodność z RoHS

# Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002716
EAN 04550431045171

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-OMRON020561 |
| **EAN-13** | 4550431045171 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:07