AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, rozproszony, 700 mm, AC/DC, przekaźnik, czasowy 5s, rozmiar przewodu PG13.5 (E3JM-DS70M4T-G) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON020568

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Styk przełączny (NO/NC)
Częstotliwość przełączania	16 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 2
Czas odpowiedzi	30 ms
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	700 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Odległość robocza	0 mm ... 700 mm
Wielkość plamki światła	100 mm²
Z funkcją czasową	?

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	25 mm x 80 mm x 75 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP)	IP66
Rodzaj napięcia	AC/DC

Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24 V ... 240 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść stykowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	Styk przekaźnika
Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	950 nm
Maks. prąd wyjściowy	3000 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Numer AWG	22
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50/60 Hz	100 V ... 240 V
Masa	160 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001821
EAN	04550431045270

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON020568
EAN-13	4550431045270

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:08