Wzmacniacz światłowodowy, 2 wejścia światłowodowe, podwójny wyświetlacz cyfrowy, inteligentne strojenie, wiele funkcji, 2 wyjścia NPN, kabel 2 m (E3NX-MA11 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON019277

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	5000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Rodzaj światła	Światło czerwone spolaryzowane
Z funkcją czasową	?
Sygnalizacja	Cyfrowy

Mechanika/elektryka

Wymiary wzmacniacza (szer. x wys. x dł.)	10 mm x 33,5 mm x 71,8 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP50
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść stykowych z funkcją sygnalizacji	2
Rodzaj wyjścia przełączającego	NPN

Temperatura otoczenia	–25 °C ... 55 °C
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	24
Materiał rdzenia światłowodu	Tworzywo sztuczne
Prąd jałowy	0,1 mA
Masa	75 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002651
EAN	04548583514690

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON019277
EAN-13	4548583514690

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:50