Wzmacniacz światłowodowy, podwójny wyświetlacz Cyfrowy, inteligentne strojenie, PNP, pojedyncze wyjście, wejście zewnętrzne, złącze systemowe (E3NX-FA9) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON019268

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	16000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Rodzaj światła	Światło czerwone niespolaryzowane
Sposób nastawy	Automatyczny
Z funkcją czasową	?
Sygnalizacja	Cyfrowy

Mechanika/elektryka

Wymiary wzmacniacza (szer. x wys. x dł.)	10 mm x 33,5 mm x 80,4 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel ze złączem
Stopień ochrony (IP)	IP50
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1

Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	24
Materiał rdzenia światłowodu	Tworzywo sztuczne
Prąd jałowy	0,1 mA
Masa	20 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002651
EAN	04548583375192

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON019268
EAN-13	4548583375192

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:50