Głowica czujnika laserowego, 1200 mm, regulowana plamka 0,8 mm (E3NC-LH02 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON019230

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Częstotliwość przełączania	12500 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	0,08 ms
Rodzaj światła	Dioda laserowa, światło czerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	1200 mm
Sposób nastawy	Teach-in (uczenie)
Odległość robocza	0 mm ... 1200 mm
Wielkość plamki światła	0,5 mm²
Klasa lasera	Klasa 1

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	12,4 mm x 33 mm x 28,9 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP65
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	2
Temperatura otoczenia	–10 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	660 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Masa	115 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001821
EAN	04548583376137

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON019230
EAN-13	4548583376137

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:50