AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, odblaskowy, 3 m, DC, 3-przewodowy, NPN/PNP, poziomy, złącze typu pigtail (E3S-CR11-M1J 0.3M) - Omron

Numer artykułu SKU: OC-OMRON021288

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	500 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 2
Czas odpowiedzi	1 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone niespolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	3000 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Znamionowa odległość przełączania	3000 mm
Z reflektorem	?

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	20,4 mm x 23 mm x 50 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel ze złączem
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP/NPN
Temperatura otoczenia	–25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	700 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Masa	64 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002717
EAN	04547648357340

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021288
EAN-13	4547648357340

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:42