Czujnik optyczny zaporowy, przelotowy, 30 m, DC, 3-przewodowy, NPN/PNP, poziomy, wtyczka M12 (E3S-CT16) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021303

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	500 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	1 ms
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	30000 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Znamionowa odległość przełączania	30000 mm
Zakres dostawy systemu jednokierunkowego	Nadajnik i odbiornik
Maks. kąt otwarcia	15 °

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	20,4 mm x 23 mm x 50 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie wtykowe
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC

Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP/NPN
Temperatura otoczenia	–25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	880 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Numer AWG	23
Masa	194 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002716
EAN	04547648357531

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021303
EAN-13	4547648357531

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:34