AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, rozproszony, 2 m, DC, 3-przewodowy, NPN/PNP, poziomy, kabel 2 m (E3S-CD12 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021268

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	250 Hz
Czas odpowiedzi	2 ms
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	400 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Odległość robocza	0 mm ... 2000 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	20,4 mm x 23 mm x 50 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal

Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP/NPN
Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	880 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	22
Masa	111 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001821
EAN	04547648357197

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021268
EAN-13	4547648357197

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:57