AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik optyczny odbiciowy-zaporowy, 3 m, DC, 3-przewodowy, NPN/PNP, pionowy, kabel 2 m (E3S-CR61 2M) - Omron




**Numer artykułu SKU: OC-OMRON021290**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Rodzaj funkcji przełączania | Styk przełączny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 500 Hz |
| Klasa bezpieczeństwa urządzenia | Klasa ochronności 2 |
| Czas odpowiedzi | 1 ms |
| Rodzaj światła | Światło czerwone niespolaryzowane |
| Tryb detekcji | Załączanie jasne/ciemne |
| Maks. odległość przełączania | 3000 mm |
| Sposób nastawy | Nastawa ręczna |
| Znamionowa odległość przełączania | 3000 mm |
| Min. odległość od reflektora | 50 mm |
| Z reflektorem | ? |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.) | 20,4 mm x 57 mm x 23 mm |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Kabel |
| Stopień ochrony (IP) | IP67 |
| Rodzaj napięcia | DC |

| | |
|---|---|
| Konstrukcja obudowy | Prostopadłościan |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 10 V ... 30 V |
| Materiał obudowy | Metal |
| Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji | 1 |
| Rodzaj wyjścia przełączającego | PNP/NPN |
| Temperatura otoczenia | –25 °C ... 55 °C |
| Długość fali czujnika | 700 nm |
| Maks. prąd wyjściowy | 100 mA |
| Materiał powierzchni optycznej | Tworzywo sztuczne |
| Masa | 111 g |

# Certyfikaty

Zgodność z RoHS

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002717 |
| EAN | 04547648357210 |

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-OMRON021290 |
| **EAN-13** | 4547648357210 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:34