Czujnik fotoelektryczny, odblaskowy, 300 mm, DC, 3-przewodowy, PNP, poziomy, wtyczka M12 (E3S-R37) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021323

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Częstotliwość przełączania	500 Hz
Czas odpowiedzi	1 ms
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	300 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Znamionowa odległość przełączania	300 mm
Min. odległość od reflektora	100 mm
Z reflektorem	?

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	12,4 mm x 21 mm x 52,3 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie wtykowe
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	0 °C ... 40 °C
Długość fali czujnika	880 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Masa	60 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002717
EAN	04536853284725

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021323
EAN-13	4536853284725

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:57