Czujnik fotoelektryczny, rozproszony, 200 mm, DC, 3-przewodowy, NPN, poziomy, kabel 2 m (E3S-AD11) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021156

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Czas odpowiedzi	0,5 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone niespolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	200 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Odległość robocza	1 mm ... 200 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	12,4 mm x 21 mm x 40 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	9 V ... 33 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	NPN
Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	700 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	24
Masa	90 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001821
EAN	04536853282233

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021156
EAN-13	4536853282233

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:34