AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, kształt prostokątny, czerwona dioda LED, wykrywanie obiektów przezroczystych, wąska wiązka, SmartTeach, 0,7 m, PNP, wyjście Z dwoma wyjściami (E3S-DBP22) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON022109

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Antykoincydencja
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 2
Czas odpowiedzi	0,5 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone niespolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	500 mm
Sposób nastawy	Teach-in (uczenie)
Znamionowa odległość przełączania	700 mm
Wielkość plamki światła	180 mm^2

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	15,8 mm x 48,5 mm x 40,5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze M12
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC

Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	–25 °C ... 60 °C
Długość fali czujnika	624 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Masa	73 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002717
EAN	04548583518315

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON022109
EAN-13	4548583518315

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:33