AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik fotoelektryczny, rozproszony, 5-30 mm, DC, 3-przewodowy, PNP, light-on, płaski, mocowanie M2, 3-stykowe złącze końca kabla M8 0,3 m (E3T-FD13-M5J 0.3M) - Omron




**Numer artykułu SKU: OC-OMRON021410**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz |
| Czas odpowiedzi | 1 ms |
| Rodzaj światła | Światło czerwone niespolaryzowane |
| Tryb detekcji | Załączanie jasne |
| Maks. odległość przełączania | 30 mm |
| Zasięg pola ochronnego | 0,03 m |
| Odległość robocza | 5 mm ... 30 mm |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.) | 12 mm x 20,8 mm x 3,5 mm |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Kabel ze złączem |
| Stopień ochrony (IP) | IP67 |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Konstrukcja obudowy | Prostopadłościan |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 10,8 V ... 26,4 V |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji | 1 |

| | |
|---|---|
| Rodzaj wyjścia przełączającego | PNP |
| Temperatura otoczenia | −25 °C ... 55 °C |
| Długość fali czujnika | 650 nm |
| Maks. prąd wyjściowy | 50 mA |
| Materiał powierzchni optycznej | Tworzywo sztuczne |
| Materiał płaszcza kabla | Polichlorek winylu (PVC) |
| Numer AWG | 27 |
| Masa | 15 g |

# Certyfikaty

Zgodność z RoHS

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001821 |
| EAN | 04547648016513 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-OMRON021410 |
| **EAN-13** | 4547648016513 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:14