AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, odblaskowy (odbłyśnik w zestawie), 200 mm, DC, 3-przewodowy, PNP, dark-on, side-view, kabel 2 m (wymaga uchwytu) (E3T-SR24 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021519

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Czas odpowiedzi	1 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone niespolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie ciemne
Maks. odległość przełączania	200 mm
Znamionowa odległość przełączania	200 mm
Zasięg pola ochronnego	0,2 m
Min. odległość od reflektora	30 mm
Z reflektorem	?

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	7 mm x 20,6 mm x 11 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10,8 V ... 26,4 V

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	–25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	650 nm
Maks. prąd wyjściowy	50 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Masa	20 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002717
EAN	04547648222983

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021519
EAN-13	4547648222983

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 04:13