AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, tłumienie tła, 1-30 mm, DC, 3-przewodowy, PNP, włączany światłem, płaski, kabel 2 m (wymaga uchwytu) (E3T-FL23 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021431

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Czas odpowiedzi	1 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone niespolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie jasne
Maks. odległość przełączania	30 mm
Znamionowa odległość przełączania	30 mm
Zasięg pola ochronnego	0,03 m
Odległość robocza	1 mm ... 30 mm
Zakres regulacji	1 mm ... 30 mm
Triangulacja	Wygaszanie tła

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	12 mm x 20,8 mm x 3,5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10,8 V ... 26,4 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	650 nm
Maks. prąd wyjściowy	50 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	27
Masa	20 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002719
EAN	04547648223669

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021431
EAN-13	4547648223669

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:48