AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, Obudowa ze stali nierdzewnej M6, rozproszenie 50 mm, Light-ON, NPN, kabel 2 m (E3T-CD11 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021392

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Czas odpowiedzi	0,5 ms
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne
Maks. odległość przełączania	50 mm
Odległość robocza	3 mm ... 50 mm

Mechanika/elektryka

Długość czujnika	29,1 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP65
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Cylindryczna, gwintowana
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10,8 V ... 26,4 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	NPN

Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Średnica czujnika	11 mm
Długość fali czujnika	870 nm
Maks. prąd wyjściowy	80 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	22
Masa	40 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001821
EAN	04547648838542

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021392
EAN-13	4547648838542

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:20