AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, wzmacniacz światłowodowy, wyświetlacz paskowy LED, wyjście diagnostyczne, DC, 3-przewodowy, NPN, kabel 2 m (E3X-NA21 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021347

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	2500 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Rodzaj światła	Światło czerwone niespolaryzowane
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Sygnalizacja	Wskaźnik słupkowy

Mechanika/elektryka

Wymiary wzmacniacza (szer. x wys. x dł.)	10 mm x 31,5 mm x 67,3 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP50
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12 V ... 24 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	2
Rodzaj wyjścia przełączającego	NPN

Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Maks. prąd wyjściowy	50 mA
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	24
Materiał rdzenia światłowodu	Tworzywo sztuczne
Prąd jałowy	35 mA
Masa	100 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002651
EAN	04547648358910

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021347
EAN-13	4547648358910

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 15:16