AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik optyczny zaporowy, prostokątna obudowa, dioda LED na podczerwień, wiązka przelotowa, 15 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, złącze pigtail M12, 0,3 m (E3Z-T61-M1J 0.3M) - Omron




**Numer artykułu SKU: OC-OMRON020902**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Rodzaj funkcji przełączania | Programowalna/konfigurowalna |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz |
| Klasa bezpieczeństwa urządzenia | Klasa ochronności 3 |
| Czas odpowiedzi | 1 ms |
| Rodzaj światła | Światło podczerwone |
| Tryb detekcji | Załączanie jasne/ciemne |
| Maks. odległość przełączania | 15000 mm |
| Sposób nastawy | Nastawa ręczna |
| Znamionowa odległość przełączania | 15000 mm |
| Zakres dostawy systemu jednokierunkowego | Nadajnik i odbiornik |
| Maks. kąt otwarcia | 15 ° |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.) | 10,8 mm x 32,2 mm x 20 mm |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Kabel ze złączem |
| Stopień ochrony (IP) | IP67 |

| | |
|---|---|
| Rodzaj napięcia | DC |
| Konstrukcja obudowy | Prostopadłościan |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 12 V ... 24 V |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji | 1 |
| Rodzaj wyjścia przełączającego | NPN |
| Temperatura otoczenia | −25 °C ... 55 °C |
| Długość fali czujnika | 870 nm |
| Maks. prąd wyjściowy | 100 mA |
| Materiał powierzchni optycznej | Tworzywo sztuczne |
| Materiał płaszcza kabla | Polichlorek winylu (PVC) |
| Numer AWG | 25 |
| Masa | 57 g |

# Certyfikaty

Zgodność z RoHS

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| EAN | 04547648676151 |

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-OMRON020902 |
| **EAN-13** | 4547648676151 |