Czujnik fotoelektryczny, obudowa prostokątna, czerwona dioda LED, odbiciowy-zaporowy, obiekt przezroczysty, 2 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, złącze M8 4-pinowe (E3Z-B87) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON020699

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	1 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone niespolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	2000 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Znamionowa odległość przełączania	2000 mm
Min. odległość od reflektora	500 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	10,8 mm x 32,2 mm x 20 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze M8
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC

Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12 V ... 24 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	–25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	660 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Masa	19 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002717
EAN	04547648676786

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON020699
EAN-13	4547648676786

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 01:31