AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, prostokątna obudowa, stal nierdzewna, czerwona dioda LED, tłumienie tła, 150 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 4-stykowe złącze M8 (E3ZM-LS87H) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021070

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	1 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone spolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	150 mm
Znamionowa odległość przełączania	150 mm
Odległość robocza	10 mm ... 150 mm
Min. odległość od reflektora	10 mm
Zakres regulacji	10 mm ... 150 mm
Triangulacja	Wygaszanie tła

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	10,8 mm x 32,2 mm x 21 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze M8

Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	660 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	24
Masa	23 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002719
EAN	04547648235723

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021070
EAN-13	4547648235723

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:20