AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, prostokątna obudowa, stal nierdzewna, dioda LED na podczerwień, wiązka przelotowa, 15 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, kabel 2 m (E3ZM-T61 2M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON021087

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	1 ms
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	15000 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Znamionowa odległość przełączania	15000 mm
Zakres dostawy systemu jednokierunkowego	Nadajnik i odbiornik
Maks. kąt otwarcia	3 °

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	10,8 mm x 32,2 mm x 21 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Kabel
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC

Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10 V ... 30 V
Materiał obudowy	Metal
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	NPN
Temperatura otoczenia	–25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	870 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał płaszcza kabla	Polichlorek winylu (PVC)
Numer AWG	25
Masa	133 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC002716
EAN	04547648235785

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON021087
EAN-13	4547648235785

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:18