AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik fotoelektryczny, prostokątna obudowa, czerwona dioda LED, rozproszona, wąska wiązka, 90 +/- 30 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 4-stykowe złącze M8 (E3Z-L86) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON020778

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Programowalna/konfigurowalna
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Klasa bezpieczeństwa urządzenia	Klasa ochronności 3
Czas odpowiedzi	1 ms
Rodzaj światła	Światło czerwone spolaryzowane
Tryb detekcji	Załączanie jasne/ciemne
Maks. odległość przełączania	120 mm
Sposób nastawy	Nastawa ręczna
Odległość robocza	60 mm ... 120 mm
Wielkość plamki światła	5 mm^2

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	10,8 mm x 32,2 mm x 20 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze M8
Stopień ochrony (IP)	IP67
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12 V ... 24 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Temperatura otoczenia	−25 °C ... 55 °C
Długość fali czujnika	660 nm
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Materiał powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Numer AWG	24
Masa	19 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0	EC001821
EAN	04547648676298

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON020778
EAN-13	4547648676298

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 01:30