AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik optyczny zaporowy, prostokątna obudowa, czerwony laser klasy 1, wiązka przelotowa, odbiornik, PNP, Light-ON/Dark-ON, złącze M8 4-stykowe (E3Z-LT86-D) - Omron



**Numer artykułu SKU: OC-OMRON020844**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Rodzaj funkcji przełączania | Styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz |
| Czas odpowiedzi | 1 ms |
| Rodzaj światła | Światło czerwone spolaryzowane |
| Tryb detekcji | Załączanie jasne/ciemne |
| Maks. odległość przełączania | 15000 mm |
| Sposób nastawy | Nastawa ręczna |
| Znamionowa odległość przełączania | 15000 mm |
| Zakres dostawy systemu jednokierunkowego | Odbiornik |
| Maks. kąt otwarcia | 15 ° |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.) | 10,8 mm x 31 mm x 20 mm |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Złącze M8 |
| Stopień ochrony (IP) | IP67 |
| Rodzaj napięcia | DC |

| | |
|---|---|
| Konstrukcja obudowy | Prostopadłościan |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 12 V ... 24 V |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji | 1 |
| Rodzaj wyjścia przełączającego | PNP |
| Temperatura otoczenia | –25 °C ... 55 °C |
| Długość fali czujnika | 860 nm |
| Maks. prąd wyjściowy | 100 mA |
| Materiał powierzchni optycznej | Tworzywo sztuczne |
| Materiał płaszcza kabla | Polichlorek winylu (PVC) |
| Numer AWG | 25 |
| Masa | 23 g |

# Certyfikaty

Zgodność z RoHS

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| EAN | 04547648679695 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-OMRON020844 |
| **EAN-13** | 4547648679695 |